

AFCONA - 2028



化学成份

含有机硅的消泡聚合物

产品简介

中等程度消泡剂，易添加。

产品特性

AFCONA-2028 能有效地防止溶剂型木器漆在生产时和施工应用时泡沫的形成和起泡。

AFCONA-2028 特别适用于生产涂料和帷幕涂装施工时的消泡剂。在搅拌的同时慢慢地添加可解决产生泡沫的麻烦，提高包装的速度。AFCONA-2028 在此场合使用起来比 AFCONA-2022 更加方便，它不像其他强消泡剂那么敏感产生缩孔，也没有普通消泡剂其他的副作用，并保持适当的体系透明度。

AFCONA-2028 适用于以下领域：

- 1) 聚氨酯涂料的木器漆，塑料漆和汽车漆；
- 2) 不饱和聚酯体系；
- 3) 酸固化木器漆；
- 4) 硝基漆，用于木器漆和一般工业漆。

产品规格

溶剂	二甲苯/丙二醇甲醚醋酸酯/醋酸丁酯/乙酸乙酯
密度	0.86 - 0.88 g/cm ³ (20°C)
折光指数	1.475 - 1.485(25°C)
闪点	36 °C
外观	透明至微黄液体(25°C)

添加量

总配方的 0.1 - 1.0%
常规情况下：
它的添加量为总配方的 0.20 - 0.40%

添加方法

AFCONA-2028 可以在制漆共混的过程中添加。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

储藏

AFCONA-2028 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

20 公斤和 170 公斤不回收铁桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本