

AFCONA - 2051



化学成分

改性有机硅聚合物溶液。

简介

AFCONA-2051 是一款兼具脱泡功能的消泡剂。

产品特性

AFCONA-2051 是一款高效的消泡和脱泡剂。防止生产制造和应用过程中气泡的产生。除了有消泡和脱泡功能外，还有良好的相容性，因此可用于罩光清漆。

特别推荐用于喷涂和刷涂。

由于其通用性，推荐用于如下应用体系：

- 聚氨酯体系用于木器、塑胶和汽车修补漆；
- 硝酸纤维素罐头漆、木器和一般工业用的酸固化涂料；

产品规格

溶剂	二异丁基酮/特殊沸点石油溶剂/丙二醇甲醚醋酸酯
密度 20 °C	0.94 - 0.98 g/cm ³
折光指数	1.335 - 1.345
闪点	44 °C
外观	无色至微黄透明液体

添加量

总配方的0.2– 0.5%。
常规情况下推荐用量：0.3%。

添加方法

AFCONA-2051 应在研磨时加入。如需后添加时，需要高速分散才能体现效果。

储藏

AFCONA-2051 应存放在阴凉干燥的地方，未开封原装桶保质期为五年。有效期见桶上。

包装

20 公斤和 150 公斤不回收桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本