

# AFCONA – 7205



## 化学成份

不含有机硅的高分子聚合物溶液

## 产品简介

适用于溶剂型系统的非硅消泡剂

## 产品特性

AFCONA-7205 能有效的消除涂层或型材表面和内部的气泡，提高材料致密性，改善表面状态，提升产品的美观性，适用于不饱和聚酯类、聚氨酯、环氧等溶剂型树脂体系，推荐应用于各类不饱和聚酯、乙烯基、丙烯酸等自由基聚合反应的体系，以及环氧、聚氨酯等树脂系统中，在高、低温环境中均能很好的发挥消泡性能。

AFCONA-7205 具有极低的色值，更适合于对颜色要求高的消泡场合。在对助剂相容性较好的体系，需要预先进行混溶性评估，以确定 AFCONA-7205 的使用量。

## 产品规格

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 不挥发份 | 40 - 44 %(165°C ,30 分钟)              |
| 密度   | 0.80 - 0.84 g/cm <sup>3</sup> (20°C) |
| 折光指数 | 1.446 - 1.466 (25°C)                 |
| 闪点   | >100°C                               |
| 外观   | 轻微浑浊至透明液体(25°C)                      |

## 添加量

总配方的 0.2 - 1.0%

## 添加方法

AFCONA-7205 可以在任意阶段下调入，需附加剪切力与基料体系混合均匀。

## 储藏

AFCONA-7205 应存放在阴凉干燥的地方，开桶后，请密封储存，避免污染。未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

20 公斤和 160 公斤不回收塑料桶。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话: 0513 8265 8995 传真: 0513 8265 8159 网址: [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本