

AFCONA-3755



化学成分

特殊聚丙烯酸酯高聚物

产品简介

用于溶剂型涂料的具有良好消泡性能的流平剂。

产品特性

AFCONA-3755 是一种特殊聚丙烯酸酯高聚物，专为既需要良好流平性，又要求高消泡特性的涂料体系而设计，特别适用于卷材涂料和其它对泡沫敏感的涂料体系。作为不含有机硅的流平剂，它不存在普通有机硅流平剂可能引起的层间附着力问题。

AFCONA-3755 有如下优点：

1. 赋予涂料优异的初期流平性，改善涂膜指触干前的流平效果；
2. 良好脱泡和消泡性能；
3. 对层间附着力无负面影响。

许多普通流平剂都有稳泡倾向，而 AFCONA-3755 则是一款兼具强效消泡功能的特殊流平剂。

AFCONA-3755 的推荐应用领域如下：

- 1) 卷材涂料和罐头涂料；
- 2) 可与 AFCONA-3670 或 AFCONA-3700 配合使用，以进一步改善底材润湿性和防缩孔性能；
- 3) 所有烤漆；
- 4) 哑光木器漆和腻子；
- 5) 不适用于未着色高光泽涂料体系，因其高效的消泡性能可能导致罐内浑浊。

产品规格

不挥发分	50 - 54% (150°C, 30 分钟)
溶剂	二甲苯/二异丁酮
密度	0.95 - 0.99 g/cm ³ (20°C)
加氏色号	不大于 6
闪点	39°C
外观	透明至微黄液体(25°C)

添加量

总配方的 0.5-2.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.5-0.8%

添加方法

AFCONA-3755 应在每批产品生产的最后阶段加入。

储藏

AFCONA-3755 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

包装

25 公斤和 190 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本