

# AFCONA-2028



## 化学成分

含有机硅的消泡聚合物

## 产品简介

中等程度消泡剂，易添加。

## 产品特性

AFCONA-2028 能有效预防和消除溶剂型木器漆在生产及施工过程中的泡沫问题。

AFCONA-2028 特别适用于涂料生产与淋幕涂装过程中的消泡。在生产环节，通过边搅拌边缓慢添加的方式，即可有效解决泡沫困扰，从而提升灌装效率。与 AFCONA-2022 相比，AFCONA-2028 在此类应用中操作更为便捷。它既不像其他强效消泡剂那样易引发缩孔，也避免了普通消泡剂常见的其他副作用，同时能较好地保持体系的透明度。

AFCONA-2028 的推荐应用领域如下：

- 1) 聚氨酯体系的木器漆、塑料漆及汽车漆；
- 2) 不饱和聚酯体系；
- 3) 酸固化木器漆；
- 4) 用于木器漆和一般工业漆的硝基漆。

## 产品规格

溶剂	二甲苯/丙二醇甲醚醋酸酯/ 醋酸丁酯/乙酸乙酯
密度	0.86 - 0.88 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
折光指数	1.475 - 1.485 (25°C)
闪点	36°C
外观	透明至微黄液体 (25°C)

## 添加量

总配方的 0.1-1.0%

常规情况下：

它的添加量为总配方的 0.20-0.40%

## 添加方法

AFCONA-2028 可以在制漆共混的过程中添加。如果是后添加，则必须保证它在体系里有良好的分散。

## 储藏

AFCONA-2028 应存放在阴凉干燥的地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为五年。

## 包装

20 公斤和 170 公斤不回收桶。

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话：0513 8265 8995 传真：0513 8265 8159 网址：[www.afcona.com](http://www.afcona.com)

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本