

AFCONA - 7400



化学成分

改性聚酯高分子聚合物

产品简介

用于溶剂型体系的高分子分散剂

产品特性

AFCONA-7400 为改性聚酯结构高分子聚合物分散剂，推荐用于溶剂型色相的制备，对炭黑和有机颜料表现出良好的润湿分散效果，降低色浆粘度的同时增加展色性。

AFCONA-7400 推荐用于各种溶剂型油墨系统处理炭黑和有机颜料。

产品规格

有效成份	100%
酸值	22-30 mg KOH/g
氨值	25-35 mg KOH/g
外观	黄色粉末(25°C)

添加量

对颜料重量的百分数：
有机颜料 : 20 - 50%
碳黑 : 20 - 80%

添加方法

AFCONA-7400 在使用前应先与体系溶剂溶解均匀后，再与研磨基料混合，制备色浆。

储藏

AFCONA-7400 应存放在阴凉干燥的地方，避免阳光直接照射处，当气温大于 35°C 时，可能会导致产品软化、结块，未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为两年。

包装

20kg 和 150kg 不回收桶

产品安全信息请查阅产品安全技术说明书。

埃夫科纳聚合物股份有限公司.

中国江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号(226121)

电话 : 0513 8265 8995 传真 : 0513 8265 8159 网址 : www.afcona.com

本资料信息及技术建议是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留基于科技进步或深入研发而作出变更的权利。

此版本替代之前所有中文版本